

CP805
Silla de ruedas plegable COMFY-S GO – ARDEA ONE
Finalidad

Silla de rueda autopulsable destinada a la movilidad de personas con problemas parciales o totales de deambulación

Características principales

Chasis en acero pintado, cruceta única, asiento y respaldo en nylon negro, acolchado y lavable. Respaldo prolongado ajustable en inclinación mediante pistones. Extensión del respaldo extraíble. Apoyabrazos en PU extraíbles. Ruedas traseras en PU (Ø 30 cm) con radios en plástico. Ruedas delanteras (Ø 20cm) en PU. Ruedas antivuelco incluidas. Reposapiés elevables, extraíbles y ajustables en longitud, con apoyapiernas ajustables en altura. Freno mecánico en las ruedas traseras.

Imagen producto

REFERENCIAS FABRICANTE
Fabricante en conformidad con 93/42

MORETTI S.P.A.

País de producción

CHINA

Clase de dispositivo 93/42

Clase I

Código de clasificación GMDN

41630

CARACTERISTICAS TECNICAS
Peso máximo usuario

100 Kg

Embalaje

Polietileno / Caja de Cartón.

MATERIALES PRINCIPALES
Estructura

Acero

Asiento

Nylon

Ruedas delanteras

PU

Ruedas traseras

PU Tubeless

| VARIANTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP805-40 : Asiento 40 Cm | | | | | | | | CP805-43 : Asiento 43 Cm | | | | | | | | |
| CP805-46 : Asiento 46 Cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TAMAÑO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Misure in cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CP805-40 | | | | | | | | 40 | | 62 | | | | | | |
| CP805-43 | 123 | 90 | 44 | 100/126 | 75 | 50 | 50/64 | 43 | 83 | 65 | 30 | 25 | 30 | 20 | 5 | 100 |
| CP805-46 | | | | | | | | 46 | | 68 | | | | | | |